

KARTA TECHNICZNA Kuter Titane 23-40-45

Kuter Titane skonstruowany jest w całości ze stali nierdzewnej Aisi 304 i wzmocniony od wewnątrz płytą stalową.
Misa wykonana jest również ze stali nierdzewnej o dużej grubości (2-3 cm). Pokrywa zbudowana jest z podwójnych ścianek.
Możliwa jest regulacja noży bardzo blisko misy. Szczelina pomiędzy pokrywą a nożami jest tak minimalna, że pozwala na przygotowanie produktu drobno przetworzonego w bardzo krótkim czasie przy minimalnym jego ogrzaniu.
Czyszczenie pokrywy i korpusu jest bardzo łatwe.
Napięcie układu sterowania 24V.
Zgodne z normami CE.



DANE TECHNICZNE

MODEL	Titane 23	Titane 40	Titane 45 V Płynna regulacja
Moc silnika misy (CV)	0,55 - 0,70	0,65 - 0,80	0,65 - 0,80
Moc silnika noży (CV)	4,5 - 6	6 - 8	10
Prędkość obrotowa noży (tr/min)	1500/3000	1500 - 3000	1000 - 3600
prędkość misy	12/24	12/24	12/24
Ilość noży	6	6	6
Termometr	800	Opcja	Opcja
Długość (mm)	700	1060	1030
Szerokość (mm)	600	880	880
Wysokość (mm)	475	380	395
Waga (kg)	260	380	395

