

KARTA TECHNICZNA Nadziejarki hydrauliczne

Nadziejarka hydrauliczna PH13, PHX15, PHX25, PHX40.
Całość ze stali nierdzewnej 18-10 łącznie z pokrywą i tłokiem.

Automatyczna dekompresja po otwarciu dźwigni.

Duża elastyczność w regulacji prędkości tłoka. Szybki powrót tłoka w celu ponownego napełnienia. Obieg hydrauliczny zamknięty ze zbiornikiem.

Urządzenie fabrycznie zamontowane na kółkach.

Wykończenie - stal nierdzewna piaskowana.

Zgodne z normami CE.



Maszyna dostarczana z kompletem końcówek o różnej średnicy: 14, 20, 30

DANE TECHNICZNE

Model	Pojemność	Długość (mm)	Szerokość(mm)	Wysokość (mm)	Moc silnika	Waga (kg)
PH13	13 litrów	468	381	964	Tri 400 V	75
PHX15	15 litrów	468	518	1105	1/2 CV/HP	100
PHX25	25 litrów	518	537	1173	1 CV/HP	130
PHX40	40 litrów	558	625	1156	2 CV/HP	210

				
Stopka kolanowa składana	Uszczelki do pokrywy	Drzwi bardzo szczelne, bardziej higieniczne	Pokrywa automatyczna	Dozownik ręczny

